



König K-Summit



La più innovativa catena esterna per auto

Caratteristiche

- Ideale per auto con problemi di spazio tra ruota e parti interne ad essa.
- Si fissa ad uno dei dadi originali del cerchio.
- Innovativo sistema di serraggio a cricchetto per fissare la catena senza alcuna fatica.
- Dotata di molle che riducono il sollevamento dinamico e permettono un fitting perfetto.
- Battistrada costituito dall'alternanza di placche in particolare materiale plastico con l'aggiunta di chiodi in metallo duro,
- Braccia richiudibili che conferiscono compattezza nel bagagliaio.
- Piastrine trasversali garantiscono un grip ottimale su neve e ghiaccio.
- Catena in acciaio speciale legato (UNI EN 10020) MnNi.
- Design unico, curato ed elegante.
- Omologazioni: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV.

König K7



La catena più sottile al mondo

Caratteristiche

- 7mm di ingombro
- Battistrada a rombo.
- Particolare torsione della catena per ridurre l'ingombro a 7mm.
- Dotata di sistema di microregolazione per una tensione perfetta della catena.
- Ganci di rinvio con spondina per evitare che la catena si impigli.
- Bloccacatenino con bottoni salvacerchio.
- Catena in acciaio speciale legato (UNI EN 10020) MnNi.
- In valigetta completa di guanti, tappetino impermeabile, istruzioni di montaggio e maglie aperte per riparazioni.
- Maggior comfort di guida.
- Utilizzabile da entrambe le parti per una maggior durata.

- Omologazioni: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV.

König SuperMagic



L'unica catena con sgancio automatico

Caratteristiche

- 9mm di ingombro.
- Battistrada a rombo.
- Cavo interno flessibile.
- Sistema di tensionamento automatico con microregolazione brevettato.
- Sistema di sgancio automatico brevettato.
- Gancio di chiusura interno brevettato.
- Bottoni in nylon di protezione per cerchi in lega (applicazione facoltativa).
- Bloccacatenino con bottoni salvacerchio.
- Catena in acciaio speciale legato (UNI EN 10020) MnNi.
- Particolari colorati per facilitare il montaggio.

- In valigetta completa di guanti, tappetino impermeabile, istruzioni di montaggio e maglie aperte per riparazioni.
- Utilizzabile da entrambe le parti per una maggior durata.
- Omologazioni: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV.